

Macro-indicatori di Qualità Tecnica		Valore 2025	Classe 2025
M0 – Resilienza idrica	M0a – Resilienza idrica a livello di gestione del servizio idrico integrato (rapporto tra i consumi del servizio idrico integrato, incluse le perdite di rete, e la disponibilità idrica della gestione)	0,58	C
	M0b - Resilienza idrica a livello sovraordinato (rapporto tra i consumi per tutti gli usi, incluse le perdite di rete, e la disponibilità idrica complessiva del territorio considerato)	0,07	
M1 - Perdite idriche	M1a - Perdite idriche lineari (perdite totali rapportate alla lunghezza della rete, includendo anche la lunghezza degli allacci)	18,25 mc/km/gg	D
	M1b - Perdite idriche percentuali (perdite totali rapportate al volume complessivo in ingresso nel sistema di acquedotto)	50,3%	
M2 - Interruzioni del servizio (somma delle durate delle interruzioni programmate e non programmate annue, tenuto conto della quota di utenti finali interessati dall'interruzione stessa)		1,26	B
M3 - Qualità dell'acqua erogata	M3a - Incidenza delle ordinanze di non potabilità	0,0002%	D
	M3b - Tasso di campioni non conformi	8,67%	
	M3c - Tasso di parametri non conformi	0,33%	
M4 - Adeguatezza del sistema fognario	M4a - Frequenza degli allagamenti e/o sversamenti da fognatura	7,19/100 km	E
	M4b - Scaricatori di piena da adeguare alla normativa vigente	87,65%	
	M4c - Scaricatori di piena da controllare	5,97%	
M5 - Smaltimento fanghi in discarica (quota di fanghi di depurazione in tonnellate di sostanza secca smaltita in discarica)		0,00%	A
M6 - Qualità dell'acqua depurata (tasso di superamento dei limiti nei campioni di acqua reflua scaricata)		15,73%	E